




Müller - Rüttler



Vibrator		MS-16 HFV	MS-48 HFV	MS-62 HFV	MS-100 HHF
Vibratorleistung	kW	365	675	980	
Statisches Moment max.	Nm	0-160	0-480	0-620	
Drehzahl max.	1/min	2352	2340	2100	
Frequenz	1/s = Hz	39,2	39,0	35,0	
Zentrifugalkraft max.	kN	968	2960	2998	
Zugkraft max.	kN	300	600	600	
Dynamisches Gewicht	kg	2600	6300	6700	
Gesamtgewicht	kg	3500	9500	11000	
Amplitude max.	mm	14	19	18,5	
Länge	mm	1930	2350	2371	2410
Breite max.	mm	757	1133	1209	843
Breite max. im Mittelbereich	mm	-	450	500	660
Höhe ohne Klemmzange	mm	2010	2470	2525	3235

Hydraulikaggregat		MS-A 360(V)	MS-A 675 V		
Intermetrierende Leistung	kW	358	675		675
Motortyp	-	CAT 3406 DITA	Parkins 301226TA4	MS-A 1050V	
Motor Geschwindigkeit	U/min	2100	1800		1800
Pumpenleistung max.	l/min	378	1065		1065
Arbeitsdruck	bar	380	350		380
Hydrauliktank	l	235	750		750
Brennstofftank	l	450	1375		1375
Länge	mm	4100	5100		5100
Breite	mm	1490	2200		2200
Höhe	mm	2464	2500		2500
Gewicht ohne Brennstoff	kg	5500	9700		9700

Klemmzangen für:

Einfach- oder Doppelbohlen Betonpfähle Profilträger		MSU 120D	2 x MSU 150	MSU 180 GP	MSU 250
Gewicht	kg	600	2 x 770	1250	2450
Z - Profile			Sonder- wendeplatten		